Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau

+ 45 ans

Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.

11 experts

11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sur mesure

Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.

Durable

Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous

Analyse d'eau

Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !

Installation

Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !

Entretien

Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.

Réparation

Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.



053 / 80 32 94

info@aqua-soft.be

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20A
9340 Lede

N.V. Aqua Soft S.A.



Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau

Delta Ontario







Delta Ontario


Adoucisseurs d'eau hydrauliques pour usage professionnel

Disponible en plusieurs configurations : Magnus 2, Magnus 4, Magnus 6 et Magnus 8

+ Fonctionne sans électricité
+ Faible consommation de sel et d'eau
+ Facile à installer
+ Débits élevés
+ Eau douce 24 h/24







Spécifications

	Magnus 2	Magnus 4	Magnus 6	Magnus 8
Volume de résine (litres)	2 x 12	4 x 12	6 x 12	8 x 12
Raccordements (pouces)	1"	2"	2"	2"
Pression de service (bar)	1 - 8 * **	1 - 8 * **	1 - 8 * **	1 - 8 * **
Débit de pointe (m^3/h) (Δp = 1 bar)	4,2	8,4	12,6	16,8
Débit nominal (m^3/h) (Δp = 1 bar)	2,0	6,2	10,1	13,4
Capacité d'échange (m^3/ppm $CaCO_3$)	1200	2400	3600	4800
Eau/régénération/module (litres)	50	50	50	50
Sel/régénération/module (kg)	1,2	1,2	1,2	1,2
Température max. (°C)	50	50	50	50
Consommation max./24 h (m^3) ($\Delta CaCO_3$ = 300 ppm)	8	16	24	32
À 30 °f : Consommation/jour avec 2 régénérations/jour* (m^3)	8	16	24	32
À 30 °f : Eau adoucie entre 2 régénérations (m^3)	4	8	12	16
À 15 °f : Consommation/jour avec 2 régénérations/jour* (m^3)	16	32	48	64
À 15 °f : Eau adoucie entre 2 régénérations (m^3)	8	16	24	32

* Pour une régénération correcte des adoucisseurs Delta, une pression de sortie minimale de 0,8 bar est requise.

** La pression totale sur le système ne doit jamais dépasser 8 bar.

Magnus 2

Dimensions

Dimensions (mm) (hauteur x largeur x profondeur)	583 x 567 x 365
Nombre de bacs à sel	1



Magnus 4

Dimensions

Dimensions (mm) (hauteur x largeur x profondeur)	1472 x 690 x 570
Nombre de bacs à sel	2



Magnus 6

Dimensions

Dimensions (mm) (hauteur x largeur x profondeur)	1472 x 1370 x 570
Nombre de bacs à sel	3



Magnus 8

Dimensions

Dimensions (mm) (hauteur x largeur x profondeur)	1472 x 1370 x 570
Nombre de bacs à sel	4

