

Aqua-Soft, votre spécialiste du traitement de l'eau

+ 45 ans

Forts de plus de 45 ans d'expérience, nous vous garantissons un service et une qualité optimaux.

11 experts

11 spécialistes de l'eau expérimentés sont à votre disposition pour répondre à vos questions.

Sur mesure

Aucune installation n'est identique. Grâce à nos conseils, nous installons toujours la meilleure solution.

Durable

Grâce à notre traitement de l'eau, nous contribuons à la durabilité de vos installations.



N.V. Aqua Soft S.A.

Votre partenaire de confiance en traitement de l'eau

Ce qu'Aqua-Soft peut faire pour vous



Analyse d'eau

Pour vous conseiller correctement et proposer une solution adaptée, une analyse de l'eau est indispensable. Nous passons chez vous pour une analyse d'eau sur mesure !



Installation

Pour une installation correcte de votre traitement d'eau, vous pouvez compter sur l'expérience et l'expertise de longue date d'Aqua-Soft. Et tout est rangé proprement après notre passage !



Entretien

Chez Aqua-Soft, vous pouvez toujours faire appel à nous pour l'entretien périodique de votre adoucisseur d'eau. Même si l'installation n'a pas été posée par nous, nous sommes là pour vous.



Réparation

Un défaut technique sur votre adoucisseur d'eau ? Aqua-Soft répare votre appareil, quelle que soit la marque ou l'installateur.



053 / 80 32 94

info@aqua-soft.be

www.aqua-soft.be

Barvoetsehoek 20A
9340 Lede

Clack
Greybe Soft



Clack®

Clack Greybe Soft

Un adoucisseur d'eau intelligent à faible consommation de sel et d'eau

Vanne électronique de qualité industrielle

Bac à sel sec

Disponible en plusieurs modèles : 16 L et 20 L

- + Consommation d'eau enregistrée
- + Saumurage variable
- + Historique détaillé
- + By-pass intégré
- + Upflow



Clack Greybe Soft 16L

Dimensions

	16 litres
Longueur (mm)	520
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	700



Clack Greybe Soft 20L

Dimensions

	20 litres
Longueur (mm)	520
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	1130



Spécifications

	Clack Greybe Soft 16L	Clack Greybe Soft 20L
Capacité à 35 °f (litres)	2700	3400
Pression de service (bar)	2-7	2-7
Consommation d'eau/régénération (litres)	65	82
Consommation de sel/régénération (kg)	1,75	2,25
Raccordement électrique	12V - 50hz	12V - 50hz
Raccordement	3/4"	3/4"