Aqua-Soft s.a.

Votre partenaire fiable pour le traitement de l'eau

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20 – 9340 LEDE
Tél. 053/80 32 94 - Fax 053/80 66 46

GSM André: 0475/69 22 80
Kris: 0478/76 93 73
Pieter: 0477/30 07 69

BIRM AIR FILTER

DÉFERRISATION



Garantit un fonctionnement optimal du filtre grâce à la chambre d'air intégrée.

Comment fonctionne un filtre Birm Air ?

Le filtre Birm Air est particulièrement efficace pour éliminer le fer, un problème qui se pose surtout avec l'eau de puits.

Grâce à la chambre d'air intégrée, un réservoir d'oxydation séparé et un système d'air comprimé ne sont pas nécessaires.

Conclusion : vous disposez d'un filtre à la fois économique et compact.

Le média filtrant agit en combinaison avec une chambre d'air intégrée dans la bouteille : l'air oxydant et le média filtrant retiennent des substances telles que le fer.

À une heure programmée, la régénération ou le rinçage s'effectue avec de l'eau non traitée, par un contre-lavage du système qui évacue le fer et les autres impuretés de l'eau de puits.

Le système Inch Worm garantit que l'air est évacué progressivement de la bouteille. Celle-ci est ensuite remplie d'air frais.

Le système est équipé de vannes Evolve Plus et d'une vanne Clack offrant de multiples possibilités, comme la consultation de données détaillées.

ADOUCISSEMENT DE L'EAU : UNE TECHNIQUE FIABLE ET SIMPLE

Aqua-Soft s.a.

Votre partenaire fiable pour le traitement de l'eau

www.aqua-soft.be

Barrevoetsehoek 20 – 9340 LEDE
Tél. 053/80 32 94 - Fax 053/80 66 46

GSM André: 0475/69 22 80
Kris: 0478/76 93 73
Pieter: 0477/30 07 69

BIRM AIR FILTER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	30	60	100	150
Hauteur	165 cm	165 cm	194 cm	203 cm
Diamètre Ø	26 cm	34 cm	40 cm	46 cm
Raccordement	1”	1”	1”	5/4”
Alim. électrique	12V-50 Hz	12V-50 Hz	12V-50 Hz	12V-50 Hz
Bouteille	10x54	13x54	16x65	18x65
Débit 10/m³/h	0,5	0,8	1,3	1,6
Débit 15/m³/h	0,7	1,2	1,9	2,4
Débit 25/m³/h	1,2	2,1	3,1	4

Le filtre Birm Air se compose de :

Bouteille renforcée en fibre de verre	Kit injecteur d'air avec clapet anti-retour
Système de distribution	Programmation Inch Worm pour l'évacuation lente de l'air de la bouteille
Vanne Evolve Plus – volumétrique	
Bypass	Média filtrant Birm et silex



ADOUCISSEMENT DE L'EAU : UNE TECHNIQUE FIABLE ET SIMPLE